



PRODUKTBLAD Y-BOM

Y-bommar är ett praktiskt och populärt sätt att förtöja båten i hamnen. Med Y-bommar får man ett enhetligt och strukturerat system i båthamnen. Y-bommar ger fler båtplatser per brygga, avståndet mellan bryggorna kan också minskas. Beprovad produkt – Solid konstruktion.

Samtliga ståldetaljer är varmgalvaniserade – lång livslängd. Flottörer tillverkade av rotationsgjuten polyeten (PE). Fyllda med cellplast (EPS) - osänkbara. Flottörerna levereras i valfri kulör, standardutförande orange eller blå – Estetiskt tilltalande. Bomkroppslast på samtliga exponerade ytor – Skonsamt mot båten. Kan levereras med sträckmetall i y-delen – Praktiskt vid ombordstigning. Infästning i brygga eller kaj med vinkelbeslag eller T-skena – Flexibelt system. Y-bommens gångjärn är konstruerade med lagerbussning i plast – Elimineras oljud.

TEKNISK DATA

LÄNGD:	4.0, 6.0, 8.0, 10.0 & 12.0 meter.
BREDD:	0.1 meter
VIKT:	50 – 160 Kg.
STÅL:	Profil 60*100 och 100*100 S355
FÄSTELEMENT:	8.8, ISO 4014
VARMFÖRZINKNING:	Min 110 my, SS-EN ISO 1461
FLYTKROPP:	150 liter/st, rotationsgjuten polyeten (PE), fylld med cellplast (EPS)
ÖVRIGT:	Rätt till konstruktionsändringar